



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
P.O. Box 194
4900 AD Oosterhout
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 162-491000
Telefax: +31 (0) 162-451217
E-mail: info@denbraven.nl
Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Sanitairkit

1.10

15/11/2004

-D-

-GB-

-NL-

Produktumschreibung

Zwaluw Sanitairkit ist ein nahezu nicht aushärtende, knetbare Paste auf Kautschuk und Öl basis.

Einsatzbereiche

Als Dichtmasse für unterschiedliche Anschlussfugen in Sanitärräume wie Wassercloset/Boden, Rohdurchgänge im Boden.

Mit Zwaluw Sanitairkit abgeschlossene Durchgänge können nachher, wenn notwendig, auseinander genommen werden und wieder neu abgedichtet werden mit Zwaluw Sanitairkit.

Anwendungseinschränkungen

Die Dichtmasse härtet nahezu nicht aus.

Farbe

Weiss

Verpackung

Plastik Topfen von 1 kg.

Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

Garantie

Den Braven Sealants garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind. Wir haften entsprechend unsere Verkaufsbedingungen. Für Folgeschäden haftet Den Braven Sealants unter keinen Umständen.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie erhalten jedoch kein Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Product description

Zwaluw Sanitairkit is a practically non curing, kneadable paste based on rubber and oils.

Applications

As a sealing compound for connection joints in sanitary rooms like pipes through floors and toilets onto floors.

Joints sealed with Zwaluw Sanitairkit, can easily be taken apart if necessary and resealed with Zwaluw Sanitairkit.

Limitations

The product is practically non curing.

Colour

White

Packaging

Plastic container of 1 kg.

Safety

Safety data sheets are available upon request

Warranty

Den Braven Sealants warrants that the product complies, within its shelf life, to its specification.

The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Condition of Sale. In no event Den Braven Sealants is liable for any kind of incidental or consequential damages.

Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature. However they do not imply any liability. It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

Product beschrijving

Zwaluw Sanitairkit is een vrijwel niet drogende, kneedbare pasta op basis van rubber en oliën

Toepassing

Als afdichtpasta voor verschillende aansluitingen in sanitaire ruimten zoals closet / vloer en buisdoorvoering / vloer.

Met Zwaluw Sanitairkit afgedichte verbindingen kunnen indien noodzakelijk weer makkelijk uit elkaar genomen worden en opnieuw met Zwaluw Sanitairkit worden afgedicht.

Beperkingen

De kit is vrijwel niet verhardend.

Kleur

Wit

Verpakking

Plastic potten van 1 kg.

Veiligheid

Een product veiligheidsblad is beschikbaar.

Garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Den Braven Sealants aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
 P.O. Box 194
 4900 AD Oosterhout
 The Netherlands
 Telephone: +31 (0) 162-491000
 Telefax: +31 (0) 162-451217
 E-mail: info@denbraven.nl
 Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Sanitairkit

Grade 110S

1.10

15-11-2004

-D- Typische Werte	-GB- Typical values	-NL- Typische waarden	Dimension	
<i>Allgemein</i>	<i>General</i>	<i>Algemeen</i>		
Basis	Basis	Basis		Öl / Kautschuk oil / rubber olie / rubber
Dichte	Density	Dichtheid	g / ml	2,0
Konsistenz	Consistency	Consistentie		Paste /Paste Pasta
Haurbildung	Skin formation	Huidvorming		fast kein almost no vrijwel geen
Schrumpf	Shrinkage	Krimp		kein, no, geen
Verwendungs Temperatur	Application temperature	Verwerkingstemperatuur	°C	5 / +30
Temperatursbeständigkeit	Temperature resistance	Temperatuursbestendigheid	°C	-20 / +70
Frostbeständig während Transport bis -15°C	Frost resistant during transport till tot -15°C	Vorstbestendig tijdens transport tot -15°C		Ja / yes / ja
Haltbarkeit zwischen +5°C und +25°C	Shelf life between +5°C and +25°C	Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C	Monate / months maanden	9